


Система контроля вводного напряжения BCVM-2

- 2RU



HVR BCVM-2

Электрические параметры	
Напряжение питания	от 90В до 300В постоянного тока
Потребляемый ток	менее 0,01А
Измерительный канал напряжения элемента АБ	от 0 В до 17 В погрешность $\pm 0,5\%$
Измерительный канал температура АБ	от -10 °С до 100 °С погрешность $\pm 3,0\%$
Подключение измерительных каналов	
Входное напряжения элемента АБ	19
Температура АБ	2

механические параметры

Габаритные размеры (ВxШxГ), мм	116 x 202 x 85
Масса, кг	1,4
Условия окружающей среды	
Рабочая температура:	От -40 до +70°С
Температура хранения:	От -40 до +85 °С
Влажность:	От 20 до 80% без конденсации
Влажность (хранение):	От 10 до 95% без конденсации
Высота размещения:	до 1000м
Охлаждение	Естественное

Система сбора информации состояния отходящих линий DI/DO-64

- Отслеживание положения автоматических выключателей

HVR DI/DO-64

Электрические параметры	
Напряжение питания	от 90В до 300В постоянного тока
Потребляемый ток	менее 0,01А
Подключение измерительных каналов	
Кол-во отслеживаемых выключателей	64



механические параметры

Габаритные размеры (ВxШxГ), мм	116 x 202 x 85
Масса, кг	1,4
Условия окружающей среды	
Рабочая температура:	От -40 до +70°С
Температура хранения:	От -40 до +85 °С
Влажность:	От 20 до 80% без конденсации
Влажность (хранение):	От 10 до 95% без конденсации
Высота размещения:	до 1000м
Охлаждение	Естественное